



LED Flutlicht

60W | 80W | 100W | 120W | 140W | 200W | 240W



Material:	Aluminiumdruckguss Sicherheitsglas
LED Typ:	Bridgelux COB LED
Lochmaß (Montagebügel):	60-140W: 150mm 200-240W: 210mm
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	100-240VAC / 50-60Hz
Dimmbarkeit:	Nein
Schutzart:	IP 65
Anwendungsbereich:	Außenbeleuchtung, Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-30/+55°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10%~90%
Zertifizierung:	TÜV/GS, CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Flutlicht mit Montagebügel



Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Gewicht	Farbtemperatur	LED Treiber
33039.4	60W	6000lm	253x100x310mm	ca. 4,51kg	4000K	Meanwell
33042.4	80W	8000lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	4000K	Meanwell
33043.4	100W	9500lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	4000K	Meanwell
33047.4	120W	11400lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	4000K	Meanwell
33046.4	140W	12600lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	4000K	Meanwell
33040.4	200W	18000lm	425x140x482mm	ca. 15,8kg	4000K	Meanwell
33048.4	240W	24000lm	425x140x482mm	ca. 15,8kg	4000K	Meanwell
33039.5	60W	6000lm	253x100x310mm	ca. 4,51kg	5000K	Meanwell
33042.5	80W	8000lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	5000K	Meanwell
33043.5	100W	9500lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	5000K	Meanwell
33047.5	120W	11400lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	5000K	Meanwell
33046.5	140W	12600lm	335x120x390mm	ca. 8,46kg	5000K	Meanwell
33040.5	200W	18000lm	425x140x482mm	ca. 15,8kg	5000K	Meanwell
33048.5	240W	24000lm	425x140x482mm	ca. 15,8kg	5000K	Meanwell