



LED Decken- und Wandleuchten

Mit Notfunktion und Bewegungsmelder

LED Wand- und Deckenleuchte mit integriertem LED-Treiber. Universell und funktional einsetzbar. Dank modernster LED-Technik niedriger Energieverbrauch und lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden (L70). Wanne und Gehäuse aus Polycarbonat, diffuse Abdeckung.



Material:	Polycarbonat
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD 2835
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	100-240 VAC
Dimmbarkeit:	nein
Schutzart:	IP54
Anwendungsbereich:	Innenräume und Außenbereich
Betriebstemperatur:	-20/+40°C
Zertifizierung:	TÜV/CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte mit integriertem Treiber

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Farbtemperatur	Notstromfunktion / Bewegungsmelder
24134	12W	996lm	Ø250x48mm	3000K	Notstromfunktion
24135	12W	1056lm	Ø250x48mm	4000K	Notstromfunktion
24136	12W	996lm	Ø250x48mm	3000K	Bewegungsmelder
24137	12W	1056lm	Ø250x48mm	4000K	Bewegungsmelder
24138	12W	996lm	Ø250x48mm	3000K	Beides
24139	12W	1056lm	Ø250x48mm	4000K	Beides