

LED Combi Light

Lichtbandkonzept

Das Combi Light ist ein Lichtbandkonzept basierend auf der neuesten LED-Technologie. Die Leuchte vereint hervorragende Lichtleistung mit minimalem Energieverbrauch und hoher Wirtschaftlichkeit. Die wesentlichen Vorteile bestehen in der schnellen Installation im Modulsystem, bei einer nahezu vollständigen Wartungsfreiheit und extrem langen Lebensdauer. Die modulare LED Leuchte ermöglicht eine Durchgangsverdrahtung über verschraubbare IP65 Kabeleingänge und -ausgänge für eine problemlose Montage von. Die Combi Light mit Schutzart IP65 kann idealer Weise als Anbau- oder Pendelleuchte in Feuchträumen oder Lager- und Produktionshallen eingesetzt werden.



Material:	Eloxiertes Aluminium
Abstrahlwinkel:	120°
LED Typ:	SMD
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra>80
Eingangsspannung:	90-264VAC / 50-60Hz
Dimmbarkeit:	Optional 1-10V
Schutzart:	IP65
Anwendungsbereich:	Innenbeleuchtung
Betriebstemperatur:	-20/+45°C
Relative Luftfeuchtigkeit:	10%~90%
Zertifizierung:	TÜV/GS, CE, RoHS
Lebensdauer:	ca. 50.000 Stunden (L70)
Gewährleistung:	3 Jahre
Lieferumfang:	LED Leuchte incl. Netzteil

Optional bieten wir eine Phasenumschaltung integriert in der Leuchte an. Ebenso ist das Kabelführungssystem als Zubehör lieferbar.

Art.-Nr.	Nennleistung	Lumen ca.	Abmessungen	Farbtemperatur	Anzahl	Gewicht	Dimmbar
30008	20W	2400lm	600x160x52mm	5000K	144	1,5kg	nein
30009	30W	3600lm	600x160x52mm	5000K	288	1,5kg	nein
30010	40W	4800lm	900x160x52mm	5000K	432	2,1kg	nein
30007	30W	3600lm	1200x160x52mm	5000K	216	2,8kg	nein
30011	66W	7920lm	1200x160x52mm	5000K	648	2,8kg	nein
30012	88W	10080lm	1500x160x52mm	5000K	864	3,5kg	nein
30013	88W	10560lm	1500x160x75mm	5000K	864	4,5kg	Triac
30014	66W	7920lm	1500x160x52mm	5000K	648	3,5kg	1-10V
30015	66W	7920lm	1500x160x75mm	5000K	648	4,5kg	Triac