

LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Schnittloch 60mm bis 100mm

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung. Z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



| | |
|----------------------------|----------------------------------------|
| Material: | Aluminium & Kunststoff |
| Abstrahlwinkel: | 90° |
| LED Typ: | SMD 2835 |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra>80 |
| Eingangsspannung: | 100-240VAC |
| Dimmbarkeit: | Optional 1-10V, Dali |
| Schutzart: | IP20 |
| Installation: | in Decken mit Montageklammern |
| Betriebstemperatur: | -20/+40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10%~90% |
| Zertifizierung: | CE, RoHS |
| Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden (L70) |
| Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Lieferumfang: | LED Downlight mit integriertem Treiber |

| Art.-Nr. | Nennleistung | Lumen ca. | Abmessungen | Einbaumaße | Farbtemperatur* | Gehäusefarbe |
|----------|--------------|-----------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 22241 | 7W | 480lm | Ø80x39mm | Ø60-70x39mm | 4000K | weiß |
| 22242 | 10W | 720lm | Ø85x39,5mm | Ø70-75x39,5mm | 4000K | weiß |
| 22243 | 13W | 900lm | Ø110x38mm | Ø90-100x38mm | 4000K | weiß |
| 22244 | 13W | 900lm | Ø110x38mm | Ø90-100x38mm | 4000K | Nickel gebürstet |

*Optional auch in 2700K, 3000K oder 5000K erhältlich.