



LED Downlight | LED Deckeneinbauleuchte

Die KLB LED Downlights lassen sich perfekt in jede Architektur integrieren und sorgen für eine harmonische Beleuchtung, die den höchsten Anforderungen gerecht wird. Das gerichtete Licht mit LED Technologie und hoher Lichtausbeute ist ideal für den Einsatz zur akzentuierten Beleuchtung. Z.B. in Eingangshallen, Fluren oder ähnlichen Räumen.



| | |
|----------------------------|--|
| Material: | Aluminium & Kunststoff |
| Abstrahlwinkel: | 90°, optional in 38° |
| LED Typ: | Sharp COB |
| Farbwiedergabeindex (CRI): | Ra>80 |
| Eingangsspannung: | 100-240VAC |
| Dimmbarkeit: | Optional 1-10V, Dali |
| Schutzart: | IP 20 |
| Installation: | in Decken mit Montageklammern |
| Betriebstemperatur: | -20/+40°C |
| Relative Luftfeuchtigkeit: | 10%~90% |
| Zertifizierung: | VDE, CE, RoHS |
| Lebensdauer: | ca. 50.000 Stunden (L70) |
| Gewährleistung: | 3 Jahre |
| Lieferumfang: | LED Downlight mit integriertem Treiber |

| Art.-Nr. | Nennleistung | Lumen ca. | Abmessungen | Einbaumaße | Farbtemperatur* |
|----------|--------------|-----------|---------------|---------------|-----------------|
| 22263 | 10W | 850lm | 110x110x63mm | 90x90x63mm | 4000K |
| 22264 | 2x10W | 1650lm | 110x200x63mm | 90x180x63mm | 4000K |
| 22265 | 3x10W | 2250lm | 110x290x63mm | 90x270x63mm | 4000K |
| 22260 | 30W | 2250lm | 175x175x135mm | 160x160x135mm | 4000K |
| 22261 | 2x30W | 4500lm | 175x330x135mm | 160x310x135mm | 4000K |
| 22262 | 3x30W | 7000lm | 175x475x135mm | 160x455x135mm | 4000K |

*Optional auch in 2700K, 3000K oder 5000K erhältlich.